



## TUBE PRECABLE - NON PROPAGATEUR DE FLAMME - VOB

construction	données techniques	normes et agrégations	applications
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>tube</b> copolymère polypropylène min. 95 % mélange maître non propagateur de la flamme max. 0,05 % d'halogène couleur: gris clair</li> <li><b>câble</b> <b>VOB</b> 1,5 mm<sup>2</sup> 6 mm<sup>2</sup> nombre: 2 - 7 conducteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>température de service</b> min. - 15 °C max. + 90 °C</li> <li><b>résistance de compression</b> 750 N</li> <li><b>résistance aux chocs à - 15 °C</b> 6 Nm</li> <li><b>non propagateur de la flamme</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>normes générales</b> EN 50086-2-2:95 EN 50086-1 EN 604423:94</li> </ul>	<p>Fil d'installation PVC pour installations domestiques et industrielles fixes. Pour installations fixes blindées dans des appareils d'éclairage ou à l'intérieur dans des systèmes de commande, pour des tensions jusqu'à 1000 V en courant alternatif ou jusqu'à 750 v par rapport à la mise à la terre en courant continu.</p>

### COULEURS STANDARDS CONDUCTEURS VOB

nombre conducteurs	couleur conducteurs
--------------------	---------------------

#### avec conducteur vert/jaune

3	bleu - brun - vert/jaune
4	bleu - brun - noir - vert/jaune
5	bleu - brun - noir - gris - vert/jaune
6	bleu - brun - noir - gris - noir/blanc - vert/jaune
7	bleu - brun - noir - gris - noir/blanc - noir/brun - vert/jaune
9	bleu - brun - noir - gris - noir/blanc - noir/brun - blanc - vert/jaune

#### avec conducteur noir

3	bleu - noir - vert/jaune
5	bleu - noir - noir - gris - vert/jaune

#### sans conducteur vert/jaune

3	bleu - brun - noir
4	bleu - brun - noir - gris
5	bleu - brun - noir - gris - gris

#### autres combinaisons de couleurs sur demande

# Tube précâblé VOB

tube précâblé

## ASSORTIMENT

référence de commande	conditionnement m	nombre de conducteurs	section mm <sup>2</sup>	Ø tube mm	pooids total ± kg/km
<b>avec conducteur vert/jaune</b>					
90 ELFLEX3G1,5	R 25	3	1,5	16	95
90 ELFLEX3G1,5	R 50	3	1,5	16	95
90 ELFLEX3G1,5	R 100	3	1,5	16	95
90 ELFLEX3G1,5	R 300	3	1,5	16	95
90 ELFLEX3G1,5Z	R 100	3	1,5	16	95
90 ELFLEX4G1,5	R 100	4	1,5	16	121
90 ELFLEX5G1,5	R 25	5	1,5	16	139
90 ELFLEX5G1,5	R 50	5	1,5	16	139
90 ELFLEX5G1,5	R 100	5	1,5	16	139
90 ELFLEX5G1,5	R 300	5	1,5	16	139
90 ELFLEX5G1,5/20	R 100	5	1,5	20	159
90 ELFLEX5G1,5Z	R 100	5	1,5	16	139
90 ELFLEX6G1,5	R 100	6	1,5	20	181
90 ELFLEX7G1,5	R 100	7	1,5	20	192
90 ELFLEX7G1,5	R 200	7	1,5	20	192
90 ELFLEX3G2,5	R 25	3	2,5	16	139
90 ELFLEX3G2,5	R 50	3	2,5	16	139
90 ELFLEX3G2,5	R 100	3	2,5	16	139
90 ELFLEX3G2,5	R 300	3	2,5	16	139
90 ELFLEX3G2,5	R 500	3	2,5	16	139
90 ELFLEX3G2,5/20	R 100	3	2,5	20	159
90 ELFLEX3G2,5Z	R 100	3	2,5	16	139
90 ELFLEX4G2,5	R 100	4	2,5	20	180
90 ELFLEX5G2,5	R 25	5	2,5	20	221
90 ELFLEX5G2,5	R 50	5	2,5	20	221
90 ELFLEX5G2,5	R 100	5	2,5	20	221
90 ELFLEX5G2,5	R 200	5	2,5	20	221
90 ELFLEX7G2,5	R 50	7	2,5	25	298
90 ELFLEX3G4	R 100	3	4,0	20	205
90 ELFLEX5G4	R 50	3	4,0	25	320
90 ELFLEX3G6	R 100	3	6,0	20	249
90 ELFLEX5G6	R 50	5	6,0	25	408
<b>sans conducteur vert/jaune</b>					
90 ELFLEX2X1,5	R 100	2	1,5	16	86
90 ELFLEX3X1,5	R 100	3	1,5	16	95
90 ELFLEX4X1,5	R 100	4	1,5	16	121
90 ELFLEX5X1,5	R 100	5	1,5	16	139
90 ELFLEX2X2,5	R 100	2	2,5	16	103
90 ELFLEX4X2,5	R 100	4	2,5	20	180